

SAVRŠENO RAVNI PODOVI

Priprema i izravnavanje prije podnih obloga

5400 PREDPREMAZ

Kako bi smo osigurali kvalitetnu vezu između podloge koju treba izravnati i sljedećeg sloja, ključan je odabir odgovarajućeg predpremaza.

Uloga predpremaza je da pripremi podlogu prije nanošenja sljedećeg sloja, bilo da je treba učvrstiti ili ujednačiti upojnost podloge, kako bi se mase za niveliranje bolje povezale s površinom na koju se nanose. Cemix 5450 GRUNDPLUS, može se koristiti za pripremu unutarnje ili vanjske podloge s cementnim, vapnenim i gipsanim vezivima, prije nanošenja ljepila za keramiku, drugih materijala s visokim sadržajem disperzije ili u ovom slučaju prije nanošenja masa za izravnavanje.

5450 GRUNDPLUS

Temeljni premaz



- Za poboljšanje prionjivosti i ujednačavanje upojnosti kod izvedbe masa za izravnavanje, niveliranje i tekućih estriha
- Potrošnja: 0,15 - 0,35 kg/m² po premazu



5500 MASE ZA NIVELIRANJE

Mase za niveliranje nezaobilazan su materijal, koji omogućava izvedbu idealno ravnih podnih površina za izvedbu završnih obloga, kao što su parket, laminat, keramičke obloge, PVC podne obloge i sl.

Njihovom primjenom nestaju neravnine i eliminirano visinske razlike, te dobivamo površine bez barijera.

Jednostavna, brza i učinkovita obrada rezultira značajnom uštedom vremena pri izradi jednoličnih i ravnomjerno izravnatih površina.

Na mjestima s velikim prometom, kao što su poslovne i industrijske zgrade, samonivelirajuće mase mogu se koristiti za stvaranje robusne i izdržljive podne površine s visokom nosivosti i mehaničkom otpornosti.

Cemix nudi samonivelirajuće mase široke mogućnosti primjene, na bazi cementa ili kalcij sulfata.



5522 NIVOPLUS 3-15

Samonivelirajuća masa za niveliranje



- Cementna podna masa za unutarnju i vanjsku primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 5 sati
- Visina ugradnje: 3 - 15 mm
- Potrošnja: $1,7 \text{ kg/mm/m}^2$



5532 NIVO EXTRA 3-15

Samonivelirajuća masa za niveliranje



- Cementna podna masa visoke čvrstoće za unutarnju i vanjsku primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 3 sati
- Visina ugradnje: 3 - 15 mm
- Potrošnja: $1,7 \text{ kg/mm/m}^2$



5545 NIVO RAPID FIBER 3-40

Samonivelirajuća masa za niveliranje



- Brzovezujuća cementna podna masa izuzetno visoke čvrstoće
- Ojačana vlaknima: povećana fleksibilnost i otpornost na stvaranje pukotina
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 40 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 2 sati
- Visina ugradnje: 3 - 40 mm
- Potrošnja: $1,7 \text{ kg/mm/m}^2$



5570 NIVO SP 0-20

Samonivelirajuća masa za niveliranje



- Na bazi kalcij-sulfata za unutarnju primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 5 sati
- Visina ugradnje: 0 - 20 mm
- Potrošnja: $1,7 \text{ kg/mm/m}^2$



5573 NIVO SP 10-30

Samonivelirajuća masa za izravnavanje



- Na bazi kalcij-sulfata za unutarnju primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 5 sati
- Visina ugradnje: 10 - 30 mm
- Potrošnja: $1,7 \text{ kg/mm/m}^2$

