

# LASSELSBERGER - KNAUF

Rješenja u graditeljstvu

## Tehnička uputa InterTOP

Visoko pokrivna disperzijska  
unutarnja boja

broj artikla: 5 litara K882xxxxx;  
15 litara K881xxxxx



### Svojstva

- Mogućnost toniranja
- Nanošenje u dva sloja
- Odlična pokrivnost
- Nanosiva kistom
- Nanosiva valjkom
- Nanosiva prskanjem

### Opis proizvoda

Visoko pokrivna disperzijska unutarnja mat boja u širokoj paleti boja.

### Područje primjene

Sadržaj kante predhodno dobro izmješati. Boja se nanosi u dva ili tri sloja na prethodno dobro pripremljene zidne površine.

### Obrada

#### Razrijeđivanje:

Boja je odmah primjenjiva, po potrebi razrijediti s max. 5% čiste vode.

#### Sušenje:

Drugi premaz se nanosi nakon odgovarajućeg sušenja prethodnog.

Minimalno sušenje između dva i više sloja iznosi 2 sata ovisno o temperaturi podloge i vlažnosti zraka.

#### Izdašnost:

Za dva sloja potrebno je 140-200 ml po m<sup>2</sup>. Kanta (15 l) je dovoljna za premazivanje 75-105 m<sup>2</sup> u dva sloja.

Struktura površine i upojnost podloge utječe na potrošnju materijala. 150-210 m<sup>2</sup> /kanta / sloj.

#### Priprema podloge:

Podloga mora biti dovoljno čvrsta, suha, bez prašine, sipkih dijelova ili ostataka ulja.

Ovisno o podlozi predhodno obraditi disperzijskim premazom.

#### Sastav:

Polimer-disperzija, titan-dioksid, kalcij-karbonat, aditivi, voda

#### Skladištenje:

24 mjeseca u originalnoj, neotvorenoj ambalaži, na hladnom mjestu zaštićenom od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.

#### Nijanse:

Dostupna u paleti boja Inspiration (0xxxx) i Selection (5xxxx).

#### Upozorenje:

Temperatura podloge i zraka za vrijeme obrade moraju biti između +5°C i 30°C.

U slučaju obrade van predloženih okvira proizvođač ne preuzima odgovornost.

**COLOR**  
system

Lasselsberger-Knauf d.o.o. HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64  
Tel: +385 (0)48 279-900, Fax: +385 (0)48 279-905  
web: www.lb-knauf.hr, e-mail: mail@lb-knauf.hr