

AQUASTOP FLEX

Polimer-cementna fleksibilna
masa za površinsku
hidroizolaciju

CERAMIC
system



- vodonepropusna
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- s dodatkom vlakana
- za kupaonice, tuš kabine, balkone, terase i bazene
- izuzetne trajnosti i elastičnosti
- za ručnu obradu



AQUASTOP FLEX

Polimer-cementna fleksibilna masa za površinsku hidroizolaciju

PODRUČJE PRIMJENE

Aquastop Flex je pogodan za površinsku hidroizolaciju mineralnih podloga (beton, vapneno-cementne ili cementne žbuke) protiv vlage i vode pod pritiskom. Primjena na vanjskim i unutarnjim površinama, kupaonicama, tuš kabinama, vanjske podrumske zidove, za balkone, terase i bazene.

OBRADA

Za nanošenje proizvoda Aquastop Flex, podloga mora biti čista, bez štetnih iscvjetavanja, čvrsta, bez pukotina i nosiva. Pripremljenu masu nanositi gladilicom ili četkom u minimalno dva nanosa. Preko pukotina u masu utisnuti odgovarajuću staklenu mrežicu. Drugi sloj se može nanijeti nakon sušenja prvog sloja od minimalno 4 sata. Pločice lijepiti nakon sušenja minimalno 24 sata. Za izolaciju kutova u vlažnim prostorijama lijepiti brtvene trake.

