

Tehnička uputa

PrimoTOP

Unutarnja disperzijska mat boja

K00069667



Svojstva

- Nanošenje u dva sloja
- Dobra pokrivnost
- Nanosiva kistom
- Nanosiva valjkom
- Nanosiva prskanjem



Opis proizvoda

Disperzijska unutarnja mat boja u širokoj paleti boja.

Područje primjene

Sadržaj kante predhodno dobro izmiješati. Boja se nanosi u dva ili tri sloja na prethodno dobro pripremljene zidne površine.

Obrada

Razrijeđivanje:

Boja je odmah primjenjiva, po potrebi razrijediti s max. 5% čiste vode.

Sušenje:

Drugi premaz se nanosi nakon odgovarajućeg sušenja predhodnog.

Minimalno sušenje između dva i više sloja iznosi 2 sata ovisno o temperaturi podloge i vlažnosti zraka.

Izdašnost:

Za dva sloja potrebno je 160-220 ml po m². Kanta (15 L) je dovoljna za premazivanje 70-90 m² u dva sloja.

Struktura površine i upojnost podloge utječe na potrošnju materijala. 135-180 m² /kanta / sloj.

Priprema podloge:

Podloga mora biti dovoljno čvrsta, suha, bez prašine, sipkih dijelova ili ostataka ulja.

Ovisno o podlozi predhodno obraditi disperzijskim premazom.

Sastav:

Polimer-disperzija, titan-dioksid, kalcij-karbonat, aditivi, voda

Skladištenje:

24 mjeseca u originalnoj, neotvorenoj ambalaži, na hladnom mjestu zaštićenom od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.

Boja:

Bijela

Upozorenje:

Temperatura podloge i zraka za vrijeme obrade moraju biti između +5°C i 25°C.

U slučaju obrade van predloženih okvira proizvođač ne preuzima odgovornost.