

## Tehnička uputa Putzgrund

Predpremaz za završno-dekorativne žbuke

K00854301  
K00854305  
K00854315



### Svojstva

- Za vanjsku i unutarnju primjenu
- Poboljšava prionjivost
- Univerzalne primjene
- Izjednačava i reducira upojnost podloge
- Moguće pigmentiranje



### Opis proizvoda

Alkalnootporna vodena disperzija na osnovi umjetnih smola s mineralnom ispunom, bijele boje.

### Područje primjene

Predpremaz za pripremu podložnih i finih žbuka, armaturnih slojeva ETICS sustava i betona prije nanošenja tankoslojnih mineralnih plemenitih i pastoznih (akrilatnih, silikonskih, silikatnih) završno-dekorativnih žbuka. Služi i kao predpremaz za sprečavanje prebrzog sušenja na zidovima od porastog betona prije žbukanja gipsanim podložnim žbukama.

### Obrada

#### Priprema podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, sipkih dijelova i isvetavanja, nosiva i nesmrznuta. Obavezno se mora poštivati vrijeme sušenja podloge. Građevinske elemente osjetljive na prljanje, posebno ostakljene površine potrebno je prekriti i radne površine zaštititi od kiše.

#### Izvedba

Sadržaj kante, po potrebi razrijediti s vodom do 1:1, dobro promiješati i nanositi četkom ili valjkom ravnomjerno u dva okomita smjera, izbjegavajući pojavu traka.

Boja temeljnog premaza može se uskladiti s bojom završno-dekorativne žbuke.

Dodatak pigmenata smije biti max.1,0 kg/15 kg kanti.

#### Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +25°C. Površine štititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

#### Napomene:

Kante Putzgrunda štititi od smrzavanja i izravne izloženosti suncu. Ne smiju se dodavati nikakvi drugi materijali.

Ne izvoditi kod temperatura okoline i podloge ispod +5°C!

Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

### Tehnički podaci

<b>Vrijeme sušenja:</b>	≥12 sata	<b>Potrošnja:</b>	razrijeđen 1:1:	cca. 0,13 kg/m <sup>2</sup>
Kod normalnih uvjeta (20°C i 65% rel. vlažnosti zraka)			nerazrijeđen:	cca. 0,20 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sigurnosne upute:</b>	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!			
<b>Pakiranje:</b>	kante 1 kg (paleta 288 kg), 5 kg (paleta 360 kg) i 15 kg (paleta 360 kg)			
<b>Rok trajanja:</b>	12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju u hladnom prostoru zaštićenom od smrzavanja.			