

Izjava o svojstvima u skladu s prilogom III uredbe EU br. 305/2011

broj: 5104 **SilverCol**

1. Jedinствени identifikacijski kod vrste proizvoda: **SilverCol**
2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu s člankom 11(4): **EN 13888, CG2 WA**
Za jedinstvenu identifikaciju pogledati datum i vrijeme proizvodnje otisnute na ambalaži.
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: **Poboljšano brzo otvrdnjavajuće fleksibilno cementno ljepilo s reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu s člankom 11(5): **Cemix Hungary Kft**
Házgyári út. 9.
H-8200 Veszprém
Mađarska
5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: **Cemix Croatia d.o.o.**
Petra Preradovića 51,
HR-48350 Đurđevac
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.: **Sustav 3**
7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: **ÉMI**
Diószegi út 37, 1113 Budapest, Mađarska
Broj ovlaštene ustanove: **1415**
Potvrda o početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda: **A-98/1992**
8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: **Nije relevantno**

9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća:	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2010
Tlačna čvrstoća nakon ciklusa smrzavanje /odmrzavanje:	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća pri savijanju:	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća pri savijanju nakon ciklusa smrzavanje /odmrzavanje:	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodoupojnost nakon 30 min:	$\leq 2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Vodoupojnost nakon 240 min:	$\leq 5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Otpornost na habanje:	$\leq 1.000 \text{ mm}^3$	
Skupljanje:	$\leq 2 \text{ mm/m}$	

- 10.** Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Golubić, dipl. ing. građ.
Stručni savjetnik za primjenu i
projekte
(ime i funkcija)

Đurđevac, 04.12.2020.
(mjesto i datum izdavanja)

golubić
(potpis)

Cemix Croatia d.o.o.
Petra Preradovića 51, HR 48 350 Đurđevac
5