

Izjava o svojstvima

u skladu s prilogom III uredbe EU br. 305/2011

broj: 3406

WTA Eurosan OP (M)

- | | |
|---|---|
| 1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: | WTA Eurosan OP (M) |
| 2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4): | EN 998-1, R CSII
Za jedinstvenu identifikaciju pogledati datum i vrijeme proizvodnje otisnute na ambalaži. |
| 3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: | Sanacijska strojna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu |
| 4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): | Cemix Hungary Kft
Házgyári út. 9.
H-8200 Veszprém
Mađarska |
| 5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: | Cemix Croatia d.o.o.
Petra Preradovića 51,
HR-48350 Đurđevac
Hrvatska |
| 6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.: | Sustav 4 |
| 7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: | EN 998-1: Proizvođač je proveo ispitivanje tipa građevnog proizvoda, izdao izvještaj br. 5L-11-0027 , te vrši stalnu kontrolu tvorničke proizvodnje |
| 8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: | Nije relevantno |

9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar:	Razred A1	EN 998-1:2010
Tlačna čvrstoća (N/mm ²):	>2,5 (CS II)	
Prionjivost (N/mm ²):	>0,1 Izgled loma: A	
Vodoupojnost:	W2	
Kapilarna vodoupojnost (kg/m ²):	≥0,3 nakon 24 h	
Penetracija vode (mm)	≤5	
Koeficijent paropropusnosti μ:	6	
Gustoća (kg/m ³)	<1100	
Toplinska provodljivost λ _{10,dry} (W/mK):	0,31 (P=50%) (tabelarna vrijednost)	
Trajnost (Otpornost na smrzavanje):	NPD	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Đurđevac, 04.12.2020.
(mjesto i datum izdavanja)

Tomislav Golubić, dipl. ing. građ.
Stručni savjetnik za primjenu i
projekte
(ime i funkcija)



(potpis)

Cemix Croatia d.o.o.
Petra Preradovića 51, HR 48 350 Đurđevac
5